



专业测试仪表系列

我们在为客户提供专业管道施工解决方案的同时，也配套供应专业测试仪器，相信能更好的帮助您解决电气维修、管道设备的检测问题。

RIDGID® 专业数字绝缘表 (订货号：37433)



★ 特点

- + 大屏幕双显示
- + 125V/250V/500V/1000V电压输入绝缘测试
- + 连接测试时,阻值损耗低
- + 数据保持及输出锁定功能
- + 背光显示
- + 安全等级 IEC CAT III 1000V IEC EN61010-1 CE EN61326

| 技术参数 | 量程 | | 分辨率 | 精 度 | 输入电抗 | 过载保护 | 测试电流 | 短路电流 | 最高电压 |
|-------|--------|--------|-----------|--------|------|----------|------|---------|------|
| | 最 小 | 最 大 | | | | | | | |
| 电压 交流 | 1V | 750V | 1V | ± 1.2% | 10MΩ | 750Vrms | | | |
| 电压 直流 | 1V | 1000V | 1V | ± 0.8% | 10MΩ | 1000Vrms | 1mA | ≤ 1.5mA | |
| 绝缘电阻 | 125Ω | 4000MΩ | 1kΩ~1MΩ | ± 2% | | | | | 5.0V |
| 电 阻 | 40.00Ω | 400.0Ω | 0.01~0.1Ω | ± 1.2% | | 250Vrms | | | |

RIDGID® 专业温湿度仪 (订货号：37438)



★ 特点

- + 反应时间短
- + 高精度，高性能
- + 数值保持功能
- + 背光显示，湿度/温度双显示
- + 可同时测露点温度，湿球温度

| 技术参数 | 量 程 | | 分辨率 | 精 度 |
|------|-------|-------|--------|---------|
| | 最 小 | 最 大 | | |
| 湿度 | 0% | 100% | 0.01% | ± 2% |
| 温度 | -30°C | 100°C | 0.01°C | ± 0.5°C |
| 露点温度 | -30°C | 100°C | 0.01°C | ± 0.5°C |
| 湿球温度 | 0°C | 80°C | 0.01°C | ± 0.5°C |



了解详细RIDGID产品信息，请参见公司产品目录或登陆
www.RIDGID.com.cn



专业测试仪表系列

RIDGID® micro IR-100 专业红外测温仪 (订货号: 36153)



★ 特点

- + 双点聚焦,测量范围清晰可见
- + 测距比20:1,更聚焦测试目标

★ 技术参数

- + 温度范围:-50℃~800℃
- + 测距比:20:1
- + 分辨率0.1℃
- + 精度:± 1.0%
- + 反应时间<150ms
- + 操作温度:0℃~50℃

RIDGID® micro LM-100 高精度激光测距仪 (订货号: 36158)



★ 特点

- + 可精确测量到50米,连续显示
- + 可记录最大、最小值
- + 可间接测量面积、体积

★ 技术参数

- + 测量范围:0.05~50m
- + 测量精度:± 1.5mm
- + 操作温度:0℃~40℃
- + 电池寿命:2节AAA,4000次
- + 防水等级:IP54
- + 3分钟无操作,自动关机

RIDGID® micro CD-100 可燃气体探测仪 (订货号: 36163)



★ 特点

- + 可视化气体浓度
- + 反应时间快
- + 自动声音报警
- + 可振动报警(可选项)

★ 技术参数

- + 检测范围:0~6400PPM (甲烷)
- + 灵敏度:40PPM (甲烷)
- + 报警方式:读数,声音,振动
- + 反应时间:<2秒
- + 探头长度:40厘米
- + 电池寿命:4节AA,大于20工作小时

RIDGID特约经销商